

Электрический пароконвектомат EKSI ESL 101GD

Технические характеристики:

Бренд	Eksi
Душ	Нет
Количество скоростей вентилятора	1
Количество уровней	10
Конфигурация Универсальная структура:	GN-1/1 и (600x400)
Мощность (Вт)	12 700
Напряжение (В)	380
Панель управления	Электронная
Программирование	да
Размеры (ГхШхВ) (мм)	680x480x840
Расстояние между направляющими (мм)	80
Сквозное исполнение	Нет
Судовое исполнение	Нет
Термошуп	Да
Тип направляющих	GN-1/1 – (600x400)
Тип подключения	электрика
Длина (мм)	840
Ширина (мм)	910
Высота (мм)	1 150



Электрический пароконвектомат EKSI ESL 071GD

Технические характеристики:

Бренд	Eksi
Душ	Нет
Количество скоростей вентилятора	1
Количество уровней	7
Конфигурация Универсальная структура:	GN-1/1 и (600x400)
Мощность (Вт)	10 700
Напряжение (В)	380
Панель управления	Электронная
Программирование	да
Размеры (ГхШхВ) (мм)	680x520x620
Расстояние между направляющими (мм)	80
Сквозное исполнение	Нет
Судовое исполнение	Нет
Термошуп	Да
Тип направляющих	GN-1/1 – (600x400)
Тип подключения	электрика
Длина (мм)	840
Ширина (мм)	910
Высота (мм)	930



Электрический пароконвектомат EKSI ESL 051GD

Технические характеристики:

Бренд	Eksi
Душ	Нет
Количество скоростей вентилятора	1
Количество уровней	5
Конфигурация Универсальная структура:	GN-1/1 и (600x400)
Мощность (Вт)	6 450
Напряжение (В)	380
Панель управления	Электронная
Программирование	да
Размеры (ГхШхВ) (мм)	680x480x440
Расстояние между направляющими (мм)	80
Термошуп	Да
Тип направляющих	GN-1/1 – (600x400)
Тип подключения	электрика
Длина (мм)	840
Ширина (мм)	910
Высота (мм)	750



Конвекционная печь фаст-фуд ESL 0412GM (механическая п/у)



Простая в эксплуатации пароконвекционная печь компактных размеров. Благодаря комбинации паровой и конвекционной систем доступно приготовление разных видов продуктов, как гастрономии, так и выпечки. Тип: инжекторный, добавление пара осуществляется кнопкой с панели управления. Выполнена из нержавеющей стали. Без автоматической мойки. В комплекте 4 решетки 460*330мм и 4 противня.

Душ	Нет
Количество скоростей вентилятора	1
Количество уровней	4
Комплектация	4 решетки и 4 противня
Мощность (Вт)	3 000
Напряжение (В)	220
Панель управления	Электромеханическая
Программирование	нет
Расстояние между направляющими (мм)	75
Сквозное исполнение	Нет
Судовое исполнение	Нет
Термошуп	Нет
Тип подключения	электрика
Длина (мм)	580
Ширина (мм)	570
Высота (мм)	510

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (8442)76-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)87-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69